



## Colección GAIA

REVESTIMIENTO  
SIN JUNTAS



CRSOL  
ÉMOTIONS MINÉRALES

### TONOS



Natural\*\*



### PRODUCTOS



Revestimiento  
L. 44 x h. 15 LHT 47  
Espesor 3 cm  
Peso medio: 40,3 kg/m<sup>2</sup>

\* Tonos no contractuales  
\*\* Variaciones cromáticas (ver al dorso)

### CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento de placas, ensamblaje de piedras serradas, juegos de relieves
- Tintado en masa
- Resistente a las heladas



## VARIACIONES CROMÁTICAS

Los productos ORSOL presentan gradaciones cromáticas que varían según el tono. Consulte los siguientes símbolos para conocer la gradación cromática de cada tono.



Ejemplo: el tono natural ofrece una gradación cromática y una pátina más profusa (matices distintos según la piedra) que el tono piedra, que es más uniforme. Las variaciones cromáticas en una piedra o entre las piedras son inherentes al aspecto natural de los productos y no podrán ser objeto de una reclamación.

## COLOCACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS

Descargue nuestra [guía técnica](#) para identificar su soporte, conocer la altura de colocación autorizada y obtener información sobre la aplicación. Únicamente tendrá derecho a la [garantía de 10 años del producto](#) ORSOL si observa las recomendaciones descritas en este procedimiento.



CAHIER  
TECHNIQUE

Descargue el CUADERNO TÉCNICO  
en [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr)



Enlace a la biblioteca de documentos:  
<https://www.orsol.fr/ressources/documenttheque>

## PRECAUCIONES DE USO

**Comprobar la conformidad de los productos y de su embalaje en el momento de la recepción, ya que las reclamaciones relacionadas con el aspecto de los productos deben hacerse antes de la colocación. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la sustitución de los productos defectuosos (ver nuestras Condiciones Generales de Venta disponibles en [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr)).**

Para lograr un agradable acabado estético, le recomendamos comprar simultáneamente todos los suministros necesarios para su obra y mezclar el contenido de los diferentes paquetes y palés durante la aplicación; esta mezcla realizará el aspecto natural de los productos y armonizará los colores y los matices.

## MANTENIMIENTO

Néominéral es un material de origen mineral en un 99 %, que vive, respira y transpira en función de su entorno. Para una protección duradera del revestimiento, es obligatorio **aplicar un producto impermeabilizante** que reducirá el impacto de las agresiones externas. Este tratamiento debe aplicarse al final de la colocación en el producto limpio y seco, y **eventualmente se repetirá cada 5 años**.

*No utilizar limpiadores a presión ni vapor, incluidos todos los accesorios (boquilla giratoria, cepillo, etc.) ya que podría deteriorar el estado de la superficie de los productos.*



## CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE COLOCACIÓN

- **COLA:** ORFLEX Hautes Performances: entre **7 y 8 kg/m<sup>2</sup>** en interiores y entre **8 y 10 kg/m<sup>2</sup>** en exteriores
- **PROTECCIÓN:** Impermeabilizante (en exteriores o en habitaciones húmedas) **9 m<sup>2</sup>/l**



BIT.LY/ORSOL-TUTO-POSE-PLAQUE

## DESPIECE DE LA COLECCIÓN GAÏA



1  
Realizo  
la  
colocaci  
ón



2  
Elimino el exceso de cola



3  
Aplico el  
impermeabi  
lizante

**Despiece** = Disposición de los elementos de revestimiento para obtener un conjunto armonioso.

### DESPIECE DE LOS ÁNGULOS:

- La colección GAÏA no incluye ningún elemento accesorio de esquina. No obstante, las esquinas pueden realizarse con la ayuda del revestimiento. Para su realización, consulte el **cuaderno técnico** para el tratamiento de puntos especiales.
- Las esquinas deben colocarse **antes** del revestimiento. Deben encolarse a razón de 1 m/día.

### DESPIECE DE LOS REVESTIMIENTOS:

- Cortar la placa inicial para obtener un lado recto.
- Encolar las piedras de abajo hacia arriba hasta una altura de 2 o 3 filas cruzando las placas en filas alternas
- Para evitar alineaciones verticales entre las filas, las otras placas iniciales deberán cortarse a distintas longitudes.
- Continuar el muro en toda su extensión.



## PARA HACER UN PEDIDO

	Referencia	Embalaje		Peso medio (kg)	
		Natural	Paquete	Palé	Paquete
Revestim ento	Z63	1 paquete (± 0,25 m <sup>2</sup> )	80 paquetes (± 20 m <sup>2</sup> )	10,80	881

Nota: Le recomendamos comprar simultáneamente los suministros necesarios para su obra para garantizar una homogeneidad de los tonos.